



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

# ABSOLUTE-C

PRESSIONE

200÷500

bar

PORTATA ACQUA

900÷2500

l/h

POTENZA ASSORBITA

16÷22

kW



## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ STOP DI SICUREZZA - ST
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP

TUBOLARE IN ACCIAIO Ø40 CON COPERTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



## INNOVAZIONE



MSC™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



IPC  
PUMP

## SPECS



MANOMETRO PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX PER VERIFICARE COSTANTEMENTE LA PRESSIONE DI LAVORO



FILTRO AUTOPULENTE DI GRANDE CAPACITÀ



VALVOLA TERMOSTATICA SERVE A PRESERVARE LA POMPA DA EVENTUALI SURRISCALDAMENTI DELLA POMPA

## DATI TECNICI

**NEW**

| Modello                          |           | <b>ABSOLUTE-C S2041P T</b>              | <b>ABSOLUTE-C S3521P T</b>              | <b>ABSOLUTE-C S5015P T</b>              | <b>ABSOLUTE-C S5022P T</b>              |
|----------------------------------|-----------|---|---|---|---|
| Codice                           |           | IDAF40349                               | IDAF40350                               | IDAF40351                               | IDAF40932                               |
| PRESTAZIONI                      |           |   |   |   |   |
| Pressione operativa              | bar/Mpa   | 200/20                                  | 350/25                                  | 500/50                                  | 500/50                                  |
| Portata acqua                    | l/h       | 2500                                    | 1300                                    | 900                                     | 1320                                    |
| Temperatura max acqua in entrata | °C        | 50                                      | 50                                      | 50                                      | 50                                      |
| Alimentazione                    | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/31                             | 3-400-50/29,8                           | 3-400-50/30,6                           | 3-400-50/39,3                           |
| Potenza assorbita                | kW        | 17,5                                    | 17,5                                    | 16                                      | 22                                      |
| N° poli motore/RPM               |           | 4-1400                                  | 4-1400                                  | 4-1400                                  | 4-1400                                  |
| Comando a distanza               |           | ST                                      | ST                                      | ST                                      | ST                                      |
| Pompa/testata/pistoni            |           | lpc biella<br>manovella/ottone/ceramica | lpc biella<br>manovella/ottone/ceramica | lpc biella<br>manovella/ottone/ceramica | lpc biella<br>manovella/ottone/ceramica |
| Serbatoio detergente             | l         | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Erogazione detergente            |           | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Dimensione (LxWxH)               | cm        | 120x70x100                              | 120x70x100                              | 120x70x100                              | 120x70x100                              |
| Peso                             | Kg        | 180                                     | 178,4                                   | 184,6                                   | 220                                     |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40006

**IMPUGNATURA G3600  
PROL. P330 M24  
(PER 2041)**



CODICE: IPPR40005

**IMPUGNATURA G7300 +  
PROL 330 + M24  
(PER 3521)**



CODICE: IPPR40024

**IMPUGNATURA ST3600 +  
PROL 380 + M24  
(PER 5015/5022)**



CODICE: LCPR40028

**PROLUNGA P70 - M24  
(PER 2041)**



CODICE: LCPR40026

**PROLUNGA P70 M24  
ACCIAIO INOX 500 bar  
(PER 3521/5015/5022)**



CODICE: UGLN07790

**UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
2513 - (PER 2041)**



CODICE: UGLN05200

**UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
1505 (PER 3521)**



CODICE: UGLN40018

**UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
1508 500 bar (PER 5015)**



CODICE: UGLN40040

**UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
15040 560 bar (PER 5022)**



CODICE: TBAP40054

**TUBO A.P. R2 15m 1/2"  
M24 (PER 2041)**



CODICE: TBAP40050

**TUBO A.P. R3 15m 3/8" M24  
(PER 3521/5015/5022)**



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN40011

**INNESTO A VITE PER  
GIUNZIONI M24-M24  
500 bar - (PER 5015/5022)**



CODICE: RCIN40012

**INNESTO A VITE PER  
GIUNZIONI M24-M24 HF  
(PER 2041/3521)**



CODICE: LCPR40032

**PROLUNGA P70/M24  
TESTINA ROT. 055  
(PER 3521)**



CODICE: LCPR40033

**PROLUNGA P70/M24  
TESTINA ROT. 1,2  
(PER 2041)**



CODICE: LCPR40031

**PROLUNGA P70/M24  
TESTINA ROT. 030  
(PER 5015)**



CODICE: LCPR40173

**PROLUNGA P70/M24  
TESTINA ROT. 045  
(PER 5022)**



CODICE: TBAP40070

**DRAIN KIT 5/16 10m M24  
CS.03 INOX  
(PER 5015/5022)**



CODICE: TBAP40071

**DRAIN KIT 5/16 15m M24  
CS.03 INOX  
(PER 5015/5022)**



CODICE: TBAP40072

**DRAIN KIT 5/16 10m M24  
CS.05 INOX (PER 3521)**



CODICE: TBAP40073

**DRAIN KIT 5/16 15m M24  
CS.05 INOX (PER 3521)**



CODICE: LCPR40142

**PROLUNGA P70 - TESTINA  
SABBIANTE Ø 15028  
(PER 5015)**



CODICE: LCPR40144

**PROLUNGA P70 - TESTINA  
SABBIANTE Ø 1505  
(PER 3521)**



CODICE: LCPR40172

**PROLUNGA P70 - TESTINA  
SABBIANTE Ø 15040  
(PER 5022)**



CODICE: PRCH40041

**SACCO DI SABBIA AL  
QUARZO 25 Kg**



**IP Cleaning Srl**

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

