



DISCO SECTOR GUM

CARATTERISTICHE GENERALI

Disco accoppiato gomma naturale a cellule aperte e microfibra. Viene utilizzato per il lavaggio con monospazzola e lavasciuga di pavimenti in gres, gres microrugoso (porcellanato), monocottura, granito e marmi lucidati, pavimenti trattati con cere metallizzate e cementi in resina. Il disco SECTOR GUM effettua una triplice azione in profondità sulle superfici, in particolare sul gres microrugoso. La microfibra penetra nella porosità più fine e la gomma produce un effetto ventosa di aspirazione dello sporco, oltre ad un'azione di contatto completo con la superficie.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Non utilizzare il disco a secco. Si raccomanda di bagnare il disco con la soluzione detergente prima di azionare la macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Gomma naturale (caucciù) a lievitazione naturale
Struttura cellulare della gomma	Cellule aperte a porosità medio-fine
Resistenza al calore	Max. + 80°C
Resistenza al freddo	Max. - 40°C
Spessore medio	cm 1,3 ± 0,3
Densità kg/cm ³	160
Resistenza chimica	Molto buona per Acidi e Basi. Scarsa (da verificare) per solventi idrocarburici e glicoli eteri (distacco del supporto incollato).
Supporto (tipo e spessore)	Nylon, Poliestere cm 0,7 ± 0,2
Parte in microfibra	80% poliestere – 20% viscosa
Peso disco 17" (43 cm)	g 475±5%
Peso disco 20" (51 cm)	g 611±5%

AVVERTENZE

Trattandosi di un prodotto naturale non può essere garantita l'omogeneità del prodotto per leggere variazioni di grandezza e tipologia dei pori, né per colore e morbidezza. Lo spessore indicato ha valore medio. Alcuni punti possono avere qualche difformità per effetto dell'accoppiamento tra supporto e gomma. Per uso con i prodotti contenenti solventi, come MAPECOL, DEKA P, ECOKLIN vi può essere il distacco del supporto alla gomma. Risciacquare accuratamente il disco dopo l'utilizzo.