



Fibra abrasiva per sistema a strappo

Fibra abrasiva in poliestere e acrilico

Peso: 380 gr/mq (+/- 5)

Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
0000710		↕ 40 ↕ 10	↕ 39 ↕ 10,5	<input type="checkbox"/>	25	0,81	0,019
0000711		↕ 60 ↕ 10	↕ 55 ↕ 10,5	<input type="checkbox"/>	25	0,88	0,02

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato

Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS

Materiale

Filato: poliestere, acrilico



Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 40° C



Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina



Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo