

Dati tecnici
Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% Tensioattivi cationici

% Alcol v/v: 70

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido
Colore: incolore
Odore: Caratteristico
pH: 8,50 +/- 1,00
Punto di infiammabilità: < 23 °C
Densità e/o densità relativa: 0,89 +/- 0,02 gr/cm³
Idrosolubilità: si
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 64,00 %

APPLICAZIONI

ALCOLPLUS consente di pulire e igienizzare velocemente ogni tipo di superficie. Grazie alla sua formula concentrata è efficace contro i residui di grasso e di sostanze proteiche, assicurando una perfetta igiene delle varie aree, delle superfici e dei macchinari trattati. Pratica soluzione pronta all'uso. Prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (HACCP).

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale
- Rimuovere i residui più grossolani e tutti gli oggetti estranei
- Spruzzare ALCOLPLUS sulle superfici da detergere.
- Passare con un pezzo di carta assorbente monouso fino a completa asciugatura della superficie trattata.
ATTENZIONE: Non utilizzare il prodotto su policarbonato trasparente e su plastiche e/o materiali sensibili ai solventi.

PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto
Non necessaria per il normale utilizzo.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
Non necessaria per il normale utilizzo.

ii) Altro
Indossare normali indumenti da lavoro.

c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

IMBALLAGGIO

12 pz x 750 ml - 4 pz x 5 kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07



Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3

Codici di indicazioni di pericolo:
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 1987

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.