

# MAGIC KAL

## DISINCROSTANTE SOLVENTATO PER LAVAGGIO DI FONDO DI PAVIMENTI IN COTTO E GRES

---

### CARATTERISTICHE GENERALI

Disincrostante decappante a bassa schiuma per il lavaggio di fondo di pavimenti in cotto e gres con residui di posa. Elimina le efflorescenze bianche, le tracce di cemento e dei collanti, le macchie di ruggine e le tracce di pitture murali. Elimina i residui di lavaggi precedenti specie nel caso di zone con acque dure.

---

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Diluire MAGIC KAL al 10-20% ed utilizzare con monospazzola ed aspiraliquidi. Aumentare la concentrazione se necessario. Versare puro su macchie particolarmente resistenti. Per cotti usare disco nero o areato e per gres porcellanati disco in microfibra o bianco. Risciacquare bene dopo l'uso.

---

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Aspetto                      | : liquido giallo trasparente |
| - pH                           | : < 1                        |
| - Contenuto in sostanza attiva | : 75%                        |
| - Peso specifico               | : 1.217 g/ml                 |

#### Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Tensioattivi non ionici | : conc. 5-15% |
| - Tensioattivi anionici   | : conc. 5-15% |

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

---

### AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto su pavimenti in marmo lucidati o pavimenti piombati. Evitare di stoccare il prodotto a basse temperature. Aerare i locali durante l'utilizzo.

#### Etichettatura

#### Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 GI II.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza