



SIGILPAV

TURAPORI ACRILICO

CARATTERISTICHE GENERALI

SIGILPAV è un sigillante permanente a base acquosa per superfici in cemento. Il prodotto forma un film lucido e tenace che protegge il cemento dai segni del traffico e dalla penetrazione delle macchie, ed evita lo spolverio.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Effettuare un buon lavaggio acido facendo agire bene la soluzione e risciacquo per aprire i pori.

Applicare SIGILPAV sulla superficie pulita e preinumidita. Dopo un'ora dall'asciugatura della prima mano si può applicarne una seconda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto	: liquido bianco
- pH	: 7.5 ± 0.1
- Contenuto in sostanza attiva	: 27%
- Peso specifico	: 1.022 g/ml
- Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	: 0.55

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

profumo

AVVERTENZE

Contiene: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.

TEME IL GELO

Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C. Certi pavimenti possono mostrare problemi di adesione. Verificare l'ancoraggio del film con una prova preliminare.

L'IGENA non risponde per eventuali danni provocati da una applicazione non conforme.

Distribuito da: IGENA s.r.l.
Via della Concordia, 9 - 37036 San Martino B.A. Verona
Tel. 045 8200545 - Fax. 045 8200556
info@igena.it - www.igena.it