

Detergente alcalino sgrassante concentrato per pavimenti e superfici dure

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati tecnici

Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% Fosfonati, Tensioattivi anfoteri, EDTA ed i Sali

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore: rosso
pH: 13,00 +/- 1,00
Densità e/o densità relativa: 1,12 +/- 0,02 gr/cm³
Idrosolubilità: si
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 8,00 %

APPLICAZIONI

Detergente ad alta attività sgrassante. Specifico per le operazioni di pulizia di motori e parti meccaniche unte, trova impiego anche nelle industrie alimentari, caseifici, oleifici, cantine, aziende agricole e allevamenti. Utilizzabile mediante idropulitrice. Non usare su materiali zincati verificare su una piccola porzione eventuali corrosioni. Prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (HACCP)

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Idropulitici: è normalmente utilizzato in soluzione acquosa al 0,5 - 1%. Per sporco unto ostinato utilizzare una dose del 5% e lasciare agire 5 minuti.

Macchine lavapavimenti: Le diluizioni vanno da 1:5 ad un 1:25 in acqua. Nei punti di maggiore sporco lasciare agire il prodotto qualche secondo ed insistere maggiormente con l'azione meccanica della macchina lavapavimenti.

PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:

Usi industriali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Usi professionali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto

Indossare maschera

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Relativi alle sostanze contenute:

Ammine, C12-14 - alchilidimetil, N-ossido:

Controllare le emissioni delle attrezzature di ventilazione o dei processi lavorativi per verificare che siano conformi ai requisiti legislativi in materia di tutela ambientale. In alcuni casi sono necessari sistemi di lavaggio di fumi, filtri o modifiche tecniche alle attrezzature di processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili

Detergente alcalino sgrassante concentrato per pavimenti e superfici dure
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1719

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

